VARIO

POMPE À MORTIER

ACCESSOIRES EN OPTION:

réf. 46115
Vibreur vario complet.

réf. 46160
Kit projection Vario.

réf. 0198040
Malaxeur continu C40.

réf. 0198085 120-380 V.
réf. 0198086 120-230 V
Malaxeur horizontal 120 l.

DONNEES TECHNIQUES:

	réf. 0198080 E	réf. 0198081 EV (Variateur)	réf. 0198089 230 V
Connexion électrique	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Puissance moteur	4,8 - 6,0 Kw	5,5 Kw	4 Kw
Granulométrie* 2L6	0 à 6 mm	0 à 6 mm	0 à 6 mm
Pression max.	10 à 30 bar	10 à 30 bar	10 à 30 bar
Débit	20/45 l/min	5 - 45 l/min	0 - 35 l/min
Hauteur de remplissage	550 mm	550 mm	550 mm
Dimensions L x l x H (mm)	2.280x700x700	2.280x700x700	2.280x700x700
Poids	214 Kg	250 Kg	220 Kg

* depénd de la consistance de la qualité, de la composition du matériel, du modèle, de l'etat de la pompe, du diamètre, de la longueur du tuyau de transport et de la hauteur de pompage.

VARIO / pompe à mortier

CARACTERISTIQUES:

- Machine à crépir modulaire électrique pour matériaux prémalaxés.
- Utilisée pour le transport en continu de matériaux épais d'une granulométrie inférieure à 6 mm
- Résistante et facile à entretenir, elle n'est soumise qu'à une usure minime.
- Équipée de pompes à vis sans fin réajustables et à rendement élevé ou bien de jaquettes sans entretien
- Équipée en série d'un moteur-réducteur à courant triphasée (380 V./50 Hz.) sans entretien
- Dispose d'un réservoir de matériaux standard pouvant contenir environ 80 litres et d'une hauteur de chargement parfaite
- Le châssis de la machine se compose d'une solide coque en acier et est équipé de deux grandes roues pneumatiques
- L'équipement en option comprend une télécommande électrique (42 V.) et une télécommande pneumatique (lorsque le produit transporté doit être pompé et projeté)

PRESTATIONS:

- Offre un rendement élevé pour les travaux publics et les tunnels car elle peut servir à remplir ou à injecter du mortier d'ancrage et des suspensions de ciment ainsi qu'à projeter du microbéton modifié.

AVANTAGES:

- Simple et robuste.
- Très facile à manipuler.
- Multiples applications: pompage, injection, projection

EQUIPEMENT DE SERIE:

- Châssis monté sur axe avec deux roues pneumatiques et capot de protection
- Réservoir de mortier avec grille protectrice de sécurité.
- Moteur-réducteur à vitesse variable ou à deux vitesses (selon la demande)
- Vis + Jaquette
- Sortie de matériaux avec raccord rapide diametrè 50
- Tableau électrique câblé selon les normes européenes
- Outils de nettoyage
- Certificat de garantie
- Certificat CE
- Manuel d'instructions et liste des pièces de rechange

EQUIPEMENT RECOMMANDÉ (selon commande):

- 25m cable électrique 5 x 2,5 mm^2
- Lance de projection
- 2 x 15 m tuyau de mortier 35mm
- 2 x 15 m tuyau d'air
- Kit de projection

PIECES:

Exigez toujours des pièces de rechange et outils originaux. Le développement continu de nos produits fait qu'ils sont sujets à des changements et modifications techniques sans avis préalable.

1. Option: Kit de projection.

2. Option avec malaxeur horizontal.

3. Version avec variateur.

4. Version avec remorque.

5. Version de remorque avec Utimix C40.

NOTRE DISTRIBUTEUR:

RN113, Quartier des Combes - 13680 Lançon de Provence / Tél. : 04 90 42 74 17 - Fax : 04 90 42 98 61